

PRODUKTDATENBLATT

STEUEREINHEIT TYP " DV "

BESCHREIBUNG

Die Steuereinheiten für Freiflächen- und Dachrinnenheizungen werden in Aufputzausführung geliefert und sind jeweils VDE - mäßig verdrahtet und bestückt mit sämtlichen Eingangssicherungen, FI- Schutzschalter, Schalter für Dauer-, Hand- und Automatikbetrieb, Steuer- und Leistungsschütze, Heizkreissicherungen sowie den erforderlichen Ein- und Ausgangsklemmen. Neben einem Leerplatz für den Eismelder (im Auftragsfall werkseitig eingebaut) ist eine zusätzliche Leerplatzreserve von 10-20% für Erweiterungen vorgesehen.
Weitere Ausführungen auf Anfrage.



Ausführung DV 5 bis DV 30
Isolierstoffgehäuse, IP 65



Ausführung DV 40 bis DV 100
Stahlblechschrank, IP 54

ARTIKEL-NR.	TYP	ANSCHLUSS-LEISTUNG	ABMESSUNGEN in mm
015 6405	DV 5	3- 5 kW	H= 600 B= 300 T= 150
015 6410	DV 10	6- 10 kW	H= 750 B= 300 T= 150
015 6415	DV 15	11- 15 kW	H= 600 B= 600 T= 150
015 6420	DV 20	16- 20 kW	H= 600 B= 600 T= 150
015 6425	DV 25	21- 25 kW	H= 750 B= 600 T= 150
015 6430	DV 30	26- 30 kW	H= 750 B= 600 T= 150
015 6440	DV 40	31- 40 kW	H= 950 B= 800 T= 225
015 6450	DV 50	41- 50 kW	H= 950 B= 1050 T= 225
015 6460	DV 60	51- 60 kW	H= 950 B= 1050 T= 225
015 6470	DV 70	61- 70 kW	H= 1250 B= 1050 T= 225
015 6480	DV 80	71- 80 kW	H= 1250 B= 1050 T= 225
015 6490	DV 90	81- 90 kW	H= 1300 B= 1300 T= 225
015 6400	DV 100	91- 100 kW	H= 1300 B= 1300 T= 225