

## MONTAGEZUBEHÖR ZUBEHÖR ZUM HEIZBAND TYP "STRS/STRSH"

### ANSCHLUSSTECHNIK ( SCHRAUBAUSFÜHRUNG )

Für die Konfektionierung von selbstbegrenzenden Heizbändern mit geringem Werkzeugaufwand. Aufgrund der geringen Abmessungen ist die Montage in den meisten Fällen auch unter der Wär-meisolierung möglich.

### PRODUKTDATEN


<u>Schutzart :</u>	IP 68	<u>Zulassungen :</u>	VDE 12 00 83
<u>Nennspannung :</u>	250 Volt AC	<u>Nennstrom :</u>	16 A
<u>Temp.beständigkeit :</u>	80 °C		



hiplotherm-Montagesatz, Typ " TW-S "  
für 1 Heizkreis, mit 1,5 m flexibler Anschluss-  
leitung und 1 Endabschluss  
**ARTIKEL-NR. 015 0821**




hiplotherm-Montagesatz, Typ " TW-C "  
für 1 Heizkreisverlängerung, ohne Endabschluss  
**ARTIKEL-NR. 015 0833**




hiplotherm-Montagesatz, Typ " TW-T "  
T-Verzweigung, für 3 Heizbänder,  
mit 1 Endabschluss  
**ARTIKEL-NR. 015 0834**



hiplotherm-Montagesatz, Typ " TW-TE2 "  
T-Verzweigung für 2 Heizbänder, mit 1,5 m  
flexibler Anschlussleitung, mit 2  
Endabschlüssen  
**ARTIKEL-NR. 015 0835**



hiplotherm-Montagesatz, Typ " TW-TE3 "  
T-Verzweigung für 3 Heizbänder, mit 1,5 m  
flexibler Anschlussleitung, mit 3  
Endabschlüssen  
**ARTIKEL-NR. 015 0836**



hiplotherm-Montagesatz, Typ " TW-X "  
X-Verzweigung für 4 Heizbänder, mit 2  
Endabschlüssen  
**ARTIKEL-NR. 015 0837**

