

Halten Sie die Wärme in Ihrem Haus!

Zeitloses Design, hervorragende Ästhetik, Funktionalität auf höchstem Niveau und vor allem innovative Lösungen im Bereich Energieeffizienz – das sind die Gründe dafür, dass die IGLO ENERGY-Fenster den Trend auf dem globalen Markt für Fenster-Bauelemente bestimmen. Das neue Fenster ist ein exklusiv von DRUTEX S.A. entwickeltes Produkt, das ganz auf den Bedarf des Kunden gerichtet ist. Es ist Ergebnis einer weitfortgeschrittenen Technologie und erfüllt sämtliche Marktanforderungen. Das Fenster verfügt über ein innovatives Dichtungssystem, gewährleistet höchste Energieeffizienzparameter und ist nur im Angebot von DRUTEX S.A. erhältlich. Weltweit als erstes Unternehmen setzt DRUTEX S.A. eine Mitteldichtung aus geschäumtem EPDM ein. Das System IGLO ENERGY gewährleistet darüber hinaus überdurchschnittliche Parameter für Lüftung, Wasserdichte und Winddichte. IGLO ENERGY-Fenster sind eine ideale Lösung für Energiesparhäuser und Passivhäuser. Diese Fenster halten bei jeder Witterung die Wärme im Haus.

BREYA
FENSTER - TÜREN - ROLLÄDEN

Handelspartner



DRUTEX S.A.
ul. Łęborska 31
77-100 Bytów
Tel.: +48 59 822 91 01; 59 822 91 04
Fax: +48 59 822 91 03
E-mail: drutex@drutex.com.pl
www.drutex.eu

www.drutex.eu

DRUTEX
DIE BESTEN FENSTER

IGLO ENERGY
KUNSTSTOFFFENSTER

DIE WÄRMSTEN FENSTER AUF DEM MARKT ($U_w=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$)*

IGLO ENERGY – EINZIGARTIGE LÖSUNG BEI WARMEN FENSTERN

WARM, WÄRMER... IGLO ENERGY:



1. INNOVATIV

bei Energieeinsparung. DRUTEX S. A. entwickelte als erstes Unternehmen weltweit eine innovative als Patent angemeldete Lösung: die Mitteldichtung mit geschäumten EPDM zur Verbesserung der Wärmeisolierung




2. GEPRÜFT

Hervorragende Parameter vom IGLO ENERGY Fenster wurden in Untersuchungen von unabhängigen Prüfinstituten auf der Welt, als auch im firmeneigenen Labor an der größten, unter den polnischen Produzenten, Prüfmaschine von KS Schulten durchgeführt und bestätigt.



3. ENERGIESPAREND

mit geringstem Wärmeflusskoeffizienten $U_w=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ * auf dem Markt. Das ist ein absoluter Rekord unter den energieeffizienten Fenstern und zugleich Bestätigung der vorzüglichen thermoisolierenden Eigenschaften der IGLO ENERGY-Fenster.



NEUE DIMENSION DER SICHERHEIT

IGLO ENERGY bedeutet höchste Sicherheitsstufe. Das System bietet zahlreiche moderne Lösungen, die einen erhöhten Schutz vor Einbruch bieten. Modernste Beschläge MACO MULTI MATIC KS mit zwei Zapfen auf dem gesamten Fensterumfang erschweren eine Aushebelung und ermöglichen die Regelung des Andrucks, womit auch eine höhere Dichtheit der Fenster erzielt wird.



AUSGEFALLENE ÄSTHETIK

Das abgerundete schneeweiße GL System-Profil ist ausschließlich aus Primärwerkstoffen hergestellt und bietet eine reiche Palette von Farben und Formen mit ausgesuchtem Design. Der sorgfältig angepasste Fenstergriff passt sich ausgezeichnet dem Rahmen an und ist von außergewöhnlicher Eleganz.

FÜHREND BEI ENERGIEERSPARNIS

IGLO ENERGY - Modere in jedem Zoll – innovative Lösungen



IGLO ENERGY CLASSIC



IGLO ENERGY

Es besteht auch die Möglichkeit die Scheiben der neuen Generation mit Niedrigenergiebeschichtung, Kryptonfüllung und Dreikammeraufbau anzuwenden, wo der U_g Wert bei $U_g=0,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ liegt. Erweiterte Verglasungskammer (Verglasung bis 48mm).

Ein innovatives Mitteldichtungssystem durch Einsatz von geschäumten EPDM gewährleistet höchste Energieersparnis und der Wärmedurchlässigkeitskoeffizient beträgt $0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Diese innovative Lösung ist exklusiv bei DRUTEX S.A. erhältlich. Zusätzlich ist standardmäßig das Fenster ausgestattet mit einem fünf Kammer-Fensterbankanschluss mit interner Dichtung zur besseren Abdichtung des Fensters und der Fensterbank.

Großer Rahmen mit Stahlverstärkung oder auch optional mit Glasfaserverstärkung gewährleistet hervorragende Festigkeit und Statik.

Die Beschläge MACO MULTI MATIC KS sind in der Standardausführung ausgestattet mit einer Fehlbedienungssperre und einem Flügelheber, der dafür sorgt, dass der Flügel in die richtige Lage gebracht wird und sogar sehr schwere Flügel leicht zu schließen sind.

Fenster mit 7-Kammer-GL System und einer Einbautiefe von 82 mm tragen beträchtlich zur Einsparung von Energie bei. Eine optimale Anzahl und Größe der Kammern garantieren beste Parameter für die Wärmedurchlässigkeit.

*für Abmessungen 1230 mm x 1480 mm nach Prüfung im CSI-Institut in Tschechien

*für Abmessungen 1230 mm x 1480 mm nach Prüfung im CSI-Institut in Tschechien