



TERRA-STAR® TSC COMPACTLINE

Der Schaufelseparator Terra-Star® TSC COMPACTLINE ist konzipiert für Kompaktbagger von 10 – 20 to und mittlere Radlader. Die Wellen werden von einem Parker Torq-Motor angetrieben.

Der Terra-Star® TSC COMPACTLINE benötigt keine Leckölleitung. Der Terra-Star® TSC COMPACTLINE wird hauptsächlich im Garten- und Landschaftsbau, im Kompostbereich und im Erdbau eingesetzt.

Er kann an Bagger und Radlader angebaut werden.

Je nach Einsatz ist der Terra-Star® TSC COMPACTLINE mit verschiedenen Wellenausführungen lieferbar.

Zubehör auf Wunsch:

- Überlaufschutz zur Erhöhung des Volumens
- Hydraulischer Niederhalter für Leichtgut
- Bagger- und Radladeranschluss kombiniert

TERRA-STAR® TSC COMPACTLINE

		TSC.104	TSC.153	TSC.154	TSC.183	TSC.184
Bagger		ab 10 t	ab 10 t	ab 12 t	ab 12 t	ab 16 t
Radlader		ab 7 t	ab 7 to	ab 9 t	ab 9 t	ab 12 t
Messerbreite		1000 mm	1500 mm	1500 mm	1800 mm	1800 mm
Maximale Aussenbreite		1116 mm	1820 mm	1820 mm	2120 mm	2120 mm
Wellen		4	3	4	3	4
Inhalt		0,85 m ³	1,00 m ³	1,30 m ³	1,25 m ³	1,50 m ³
Siebfläche		0,85 m ²	0,95 m ²	1,25 m ²	1,40 m ²	1,50 m ²
Öffnung	Höhe	880 mm	730 mm	880 mm	730 mm	880 mm
	Breite	1000 mm	1500 mm	1500 mm	1800 mm	1800 mm
	Tiefe	930 mm	870 mm	930 mm	870 mm	930 mm
Gewicht ohne Kopfplatte		1100 kg	1100 kg	1350 kg	1300 kg	1500 kg
Hydraulikmotor		Parker TK	Parker TK	Parker TK	Parker TK	Parker TK
Lecköl		nicht erforderlich				