

Vom Profi für den Profi:

Mobile Maschinen zur Betonherstellung

● **KRONENBERGER OECOTEC** Beton vor Ort herstellen, ist nachhaltig und kostengünstig, das spart Zeit und Geld. Es entfallen Transport- und Wartezeiten. Beton steht immer dann und genau in der Menge zur Verfügung, wenn er benötigt wird. Gerade am Spätnachmittag und am Wochenende ist die Verfügbarkeit von Fertigbeton oft schwierig bis unmöglich.

Seit mehr als 15 Jahren bietet Kronenberger oecotec seinen Kunden die Betonmischschau-
feln Powermixer an. Entsprechend den Kunden-
erfordernissen hat sich die Anzahl der lieferbaren
Baugrößen ständig erweitert. Heute kann der Po-
wermixer in den Größen von 100 l Volumen bis
2 m³ Volumen bestellt und geliefert werden. Übli-
cherweise wird der Powermixer am Radlader an-
gebaut. Mehr und mehr Kunden wünschen dane-
ben aber auch eine Betonmischschaufel, die am
Bagger betrieben werden kann. Um diese Wün-
sche zu befriedigen, bietet Kronenberger oecotec
den Powermixer auch für den Einsatz am Bagger
an. Es ist sogar möglich, den Powermixer sowohl
am Radlader als auch am Bagger zu betreiben.

Optional sind einige sinnvolle Zusatzaus-
stattungen lieferbar, wie z. B. eine zusätzliche In-
nenschale aus Hardox 500. Diese kann bei Ver-
schleiß einfach getauscht werden und verlängert
die Lebensdauer des Powermixers erheblich.
Damit ist auch ein Einsatz bei stark abrasiven
Materialien und Recyclingbeton wirtschaftlich.
Optional ist auch eine Ausstattung mit Wechsel-
adapter erhältlich. Mit der Möglichkeit, den Ad-
apter zu wechseln, kann der Powermixer an die
unterschiedlichsten Schnellwechselsysteme an-
gebaut werden.

Betonmischanlagen von Blend für mittlere und große Mengen

Für größeren Bedarf an Beton bietet Kronenber-
ger oecotec die qualitativ hochwertigen mobilen
Betonmischanlagen von Blend an. Die mobilen
Anlagen der A-Serie und der E-Serie sind gedacht
für einen Bedarf ab 20 m³/Stunde. Ideal immer
dann, wenn auf Knopfdruck (Funkbedienung)
verschiedene Rezepturen angemischt und zerti-
fiziert werden sollen.

Die Anlagen der E-Serie können auf Anhänger
oder Lkw zum Einsatzort transportiert werden.
Auch eine Ausführung als Hakenlift ist möglich.
Die kleinste ist sogar auf einem 3,5-t-Anhän-
ger transportierbar. Die Anlagen der A-Serie sind
mit größeren Bunkern ausgestattet. Sie können
als Sattelaufleger transportiert werden. Mobile
Blend-Anlagen können mit einem Dieselaggregat
oder elektrisch angetrieben werden. Das fertig
gemischte Material kann entweder mit einer Rad-
laderschaufel aufgenommen oder per Förder-
band abtransportiert werden.

Bei beiden Serien ist das Mischwerk zur Rei-
nigung frei zugänglich. Eine clevere Lösung. Das
spart erhebliche Mengen Wasser bei der Reini-
gung. Zusätzlich zu einem oder mehreren Zu-
schlagstoffen, Zement wahlweise aus einem

Onboard-Silo oder aus Standsilos, können auch
weitere Zuschlagstoffe zugemischt werden.

Blend-Anlagen eignen sich neben der Herstel-
lung von hochwertigem Beton auch für die Her-
stellung von Recyclingbeton, farbigem Beton,
Faserbeton und Kaltasphalt. Ein weiteres Ein-
satzgebiet ist die Bodenstabilisierung mit der
Herstellung von Flüssigboden.



Halle 7A, Stand 7A-414



Der Powermixer ist in Größen von 100 l bis 2 m³ Volumen erhältlich. Die Betonmischschaufel kann je nach Version sowohl an Radladern als auch an Baggern betrieben werden.

Quelle: Kronenberger Oecotec



Für mittlere und große Mengen Beton bietet Kronenberger oecotec die mobilen Betonmisch-
anlagen von Blend an.

Quelle: Kronenberger Oecotec